

武界壩水庫運用要點第十點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>十、本水庫防洪運轉分三階段執行如下：</p> <p>(一)洪水來臨前：本水庫得進行調節性放水，其最高放水流量不得超過二百秒立方公尺。</p> <p>(二)洪峰發生前：當水庫進水流量超過二百秒立方公尺至洪峰流量前，其洩洪量應不大於水庫進水流量，且洩洪量增加率不得超過水庫進水流量之最高增加率。</p> <p>(三)洪峰發生後：當集水區降雨量明顯降低且水庫進水流量逐漸減少，經研判洪峰已過時，洩洪量不得大於洪峰流量。</p>	<p>十、本水庫防洪運轉分三階段執行如下：</p> <p>(一)洪水來臨前：<u>進水流量超過一百二十秒立方公尺時，得停止取水並</u>進行調節性放水，其最高放水流量不得超過二百秒立方公尺。</p> <p>(二)洪峰發生前：當水庫進水流量超過二百秒立方公尺至洪峰流量前，其洩洪量應不大於水庫進水流量，且洩洪量增加率不得超過水庫進水流量之最高增加率。</p> <p>(三)洪峰發生後：當集水區降雨量明顯降低且水庫進水流量逐漸減少，經研判洪峰已過時，洩洪量不得大於洪峰流量。</p>	<p>水庫防洪運轉於洪水來臨前僅需考量最高放水流量，與取水無關聯，故刪除第十點第一款進水流量。</p>